ридан

Краткий прайс-лист 2023

Контрольно-измерительные приборы и **электромагнитные клапаны** для тепло- водоснабжения и вентиляционных систем



Содержание

1. Датчики давления 1
1.1. Преобразователь (датчик) давления MBS1700R 1
2. Датчики температуры 2
2.1. Датчик температуры MBT3560R 2
2.2. Термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) MBT5250R 2
2.3. Датчик температуры MBT3280 канальный 3
2.4. Датчик температуры MBT3280R канальный кабельный 3
2.5. Датчик температуры MBT3281 уличный 3
2.6. Датчик температуры MBT400R комнатный 3
2.7. Датчик температуры MBT3281 накладной 3
2.8. Датчик температуры MBT3281R накладной кабельный 3
3. Датчики влажности 4
3.1. Датчик влажности канальный RHS400R 4
3.2. Датчик влажности и температуры канальный RHS440R 4
3.3. Датчик влажности комнатный RHS410R 4
3.4. Датчик влажности и температуры комнатный RHS450R 4
3.5. Датчик влажности уличный (настенный) RHS420R 4
3.6. Датчик влажности и температуры уличный (настенный) RHS460R 5
4. Датчики CO_2 5
4.1. Датчик (преобразователь) CO_2 канальный RCD200 5
4.2. Датчик (преобразователь) CO_2 комнатный RCD210 5
5. Реле давления 5
5.1. Реле давления KPI 5
5.2. Реле перепада давления RT262R 6
6. Реле протока FQS-R 6
7. Реле температуры (термостаты) серии KP 6
7.1. Реле температуры KP с термобаллоном 6
7.2. Термостат защиты от замерзания KP61R 7
8. Реле перепада давления воздуха DP100 7
9. Клапаны электромагнитные 7
9.1. Клапан электромагнитный EV220R, нормально закрытый, NBR 7
9.2. Клапан электромагнитный EV220R, нормально закрытый, EPDM 7
9.3. Клапан электромагнитный EV220R, нормально открытый, NBR 8
9.4. Клапан электромагнитный EV250R, нормально закрытый, EPDM 8
9.5. Клапан электромагнитный EV250R, нормально закрытый, NBR 8
9.6. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, EPDM 8
9.7. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, NBR 8
9.8. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, EPDM 9
9.9. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, NBR 9
9.10. Клапан электромагнитный EV225R, H3, PTFE, для пара до +160 °C 9
9.11. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, EPDM 9
9.12. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, NBR 9
9.13. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально открытый, EPDM 10
9.14. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально открытый, NBR 10
9.15. Клапан электромагнитный EV210R прямого действия, нормально закрытый 10
9.16. Клапан электромагнитный EV210R прямого действия, нормально открытый 10
9.17. Аксессуары для клапанов 10

1. Датчики давления

1.1. Преобразователь (датчик) давления MBS1700R



- Давление: относительное.
- Основная приведенная погрешность: 0,5 % ВПИ.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Температура рабочей среды: –20…+85 °C.
- Номинальное напряжение питания: 24 В пост. ток.
- Материал, контактирующий со средой: нержавеющая сталь AISI 316L.
- Класс защиты корпуса: IP65.

Выходной сигнал 4–20 мА

Код для заказа	Диапазон измерений, бар	Присоединение	Цена, у.е. без НДС
060G6100R	0–6	G ¼	**126,73**
060G6101R	0–10		**126,73**
060G6102R	0–16		**126,73**
060G6103R	0–25		**126,73**
060G6113R	0–40		**126,73**
060G6104R	0–6	G ½	**126,73**
060G6105R	0–10		**126,73**
060G6106R	0–16		**126,73**
060G6107R	0–25		**126,73**
060G6114R	0–40		**126,73**
060G6108R	0–60	G ¼	**126,73**
060G6112R	0-100		**126,73**
060G6109R	0-160		**126,73**
060G6110R	0-250		**126,73**
060G6111R	0-400		**126,73**
060G3820R	0–6	M20×1,5	**126,73**
060G3821R	0-10		**126,73**
060G3822R	0-16		**126,73**

Выходной сигнал 0–10 В

Код для заказа	Диапазон измерений, бар	Присоединение	Цена, у.е. без НДС
060G6204R	0–6	G ½	**126,73**
060G6205R	0–10		**126,73**
060G6206R	0–16		**126,73**
060G6207R	0–25		**126,73**

2. Датчики температуры

2.1. Датчик температуры MBT3560R



- Выходной сигнал: 4–20 мА.
- Точность: 0,5 % ВПИ.
- Присоединение: резьба G ½A.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Класс защиты: IP65.

Код для заказа	Диапазон измерения, °C	Длина погружной части, мм	Цена, у.е. без НДС
084Z4030R	0…+100	50	**138,28**
084Z4031R		100	**138,28**
084Z4032R		150	**138,28**
084Z4033R		200	**138,28**
084Z4034R		250	**138,28**
084Z4035R	0…+200	50	**138,28**
084Z4036R		100	**138,28**
084Z4037R		150	**138,28**
084Z4038R		200	**138,28**
084Z4039R		250	**138,28**
084Z4044R	–50…+200	100	**138,28**
084Z4059R		50	**138,28**
084Z4098R	–50…+150	50	**138,28**

2.2. Термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) MBT5250R



- Класс точности: B.
- Присоединение: резьба G ½A.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Класс защиты: IP65.

Код для заказа	Чувствительный элемент	Длина погружной части, мм	Цена, у.е. без НДС
084Z8083R	Pt1000	50	**80,66**
084Z8139R		100	**80,66**
084Z2113R		150	**80,66**
084Z2257R		200	**80,66**
084Z2258R		250	**80,66**
084Z8011R	Pt100	50	**80,66**
084Z8012R		100	**80,66**
084Z8010R		150	**80,66**
084Z8022R		200	**80,66**
084Z8023R		250	**80,66**

Гильзы для датчиков MBT5250R, MBT3560R



- Материал гильзы: нержавеющая сталь 304.
- Присоединение: внутренняя резьба G ½, внешняя резьба G ½ A.

Код для заказа	Длина погружной части датчика температуры, мм	Цена, у.е. без НДС
084Z7258R	50	**19,25**
084Z7259R	100	**19,25**
084Z7260R	150	**19,25**
084Z7261R	200	**19,25**
084Z7262R	250	**19,25**

2.3. Датчик температуры MBT3280 канальный

- Класс защиты: IP65.



Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Длина погружной части, мм	Цена, у.е. без НДС
097U0109	Pt1000	–50...+110	100	**27,70**
097U0110	NTC10k		100	**27,30**
097U0111	Pt1000		200	**31,00**
097U0112	NTC10k		200	**30,07**

2.4. Датчик температуры MBT3280R канальный кабельный



Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Длина погружной части, мм	Цена, у.е. без НДС
097U0109R	Pt1000	–50...+110	115	**25,50**
097U0110R	NTC10k		115	**25,50**
097U0111R	Pt1000		215	**28,80**
097U0112R	NTC10k		215	**27,87**

2.5. Датчик температуры MBT3281 уличный

- Класс защиты: IP65.



Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, у.е. без НДС
097U0115	Pt1000	–50...+110	**28,60**
097U0116	NTC10k		**27,70**

2.6. Датчик температуры MBT400R комнатный



Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, у.е. без НДС
084N1025R	Pt1000	–50...+110	**28,95**
084N1026R	NTC10k		**26,50**

2.7. Датчик температуры MBT3281 накладной

- Класс защиты: IP65.



Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, у.е. без НДС
097U0113	Pt1000	–50...+110	**25,98**
097U0114	NTC10k		**24,40**

2.8. Датчик температуры MBT3281R накладной кабельный

- В комплект входит хомут для крепления на трубопровод.



Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, у.е. без НДС
097U0113R	Pt1000	–50...+110	**23,35**
097U0114R	NTC10k		**22,20**

3. Датчики влажности

3.1. Датчик влажности канальный RHS400R

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus, дополнительным реле.



Код для заказа	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Погрешность измерения, %	Диапазон измерения влажности, %	Цена, у.е. без НДС
097U0001R	0–10 В	–	3	0–100	**131,88**
097U0002R	4–20 мА	–			**131,88**
097U0003R	4–20 мА	0–10 В			**137,41**

3.2. Датчик влажности и температуры канальный RHS440R

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus, дополнительным реле.



Код для заказа	Выходной сигнал АО-1 влажность	Выходной сигнал АО-2 температура	Диапазон измерения влажности, %	Диапазон измерения температуры, °С	Цена, у.е. без НДС
097U0118R	0–10 В	0–10 В	0–100	–40…+100	**137,41**
097U0019R	4–20 мА	4–20 мА			**137,41**

3.3. Датчик влажности комнатный RHS410R

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus.



Код для заказа	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Погрешность измерения, %	Диапазон измерения влажности, %	Цена, у.е. без НДС
097U0005R	0–10 В	–	3	0–100	**131,88**
097U0006R	4–20 мА	–			**131,88**
097U0007R	4–20 мА	0–10 В			**137,41**

3.4. Датчик влажности и температуры комнатный RHS450R

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus.



Код для заказа	Выходной сигнал АО-1 влажность	Выходной сигнал АО-2 температура	Диапазон измерения влажности, %	Диапазон измерения температуры, °С	Цена, у.е. без НДС
097U0021R	0–10 В	0–10 В	0–100	–40…+100	**137,41**
097U0022R	4–20 мА	4–20 мА			**137,41**

3.5. Датчик влажности уличный (настенный) RHS420R

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus.



Код для заказа	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Погрешность измерения, %	Диапазон измерения влажности, %	Цена, у.е. без НДС
097U0013R	0–10 В	–	3	0–100	**131,88**
097U0014R	4–20 мА	–			**131,88**
097U0015R	4–20 мА	0–10 В			**137,41**

3.6. Датчик влажности и температуры уличный (настенный) RHS460R

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus.



Код для заказа	Выходной сигнал АО-1 влажность	Выходной сигнал АО-2 температура	Диапазон измерения влажности, %	Диапазон измерения температуры, °С	Цена, у.е. без НДС
097U0024R	0–10 В	0–10 В	0–100	–40…+100	**137,41**
097U0025R	4–20 мА	4–20 мА			**137,41**

4. Датчики CO_2

4.1. Датчик (преобразователь) CO_2 канальный RCD200

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus и выходом по измерению температуры.



Код для заказа	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Диапазон измерения влажности, ppm	Цена, у.е. без НДС
097U0030R	0–10 В	–	0–2000	**314,73**
097U0031R	4–20 мА	–		**314,73**
097U0032R	4–20 мА	0–10 В		**322,80**

4.2. Датчик (преобразователь) CO_2 комнатный RCD210

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus, дополнительным реле и выходом по измерению температуры.



Код для заказа	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Диапазон измерения влажности, ppm	Цена, у.е. без НДС
097U0033R	0–10 В	–	0–2000	**310,33**
097U0034R	4–20 мА	–		**310,33**
097U0035R	4–20 мА	0–10 В		**314,85**

5. Реле давления

5.1. Реле давления KPI



Код для заказа	Тип	Присоединение	Диапазон уставок, бар	Дифференциал, бар	Максимальное рабочее давление, бар	Цена, у.е. без НДС
060-121766R	KPI35R	G ¼	–0,2...7,5	0,7...4	17	**52,26**
060-132466R	KPI35R	G ½				**52,26**
060-118966R	KPI36R	G ¼	2...14	1...4		**52,26**
060-508166R	KPI38R	G ¼	8...32	2...6	35	**52,26**

5.2. Реле перепада давления RT262R



Код для заказа	Присоединение	Диапазон уставок перепада давления, бар	Дифференциал, бар	Цена, у.е. без НДС
017D002566R	2 штуцера с внешней резьбой G ½	0,5...3,5	0,3...0,5 (фиксированное значение)	**135,12**

Импульсная трубка для подключения RT262R

- Длина: 1,5 м.
- Материал: медь.
- Присоединение: внутренняя резьба G ½, внешняя резьба G ½.



Код для заказа	Цена, у.е. без НДС
060-104766R	**39,86**

6. Реле протока FQS-R



Код для заказа	Присоединение	Диаметр трубопровода, мм	Материал лепестков	Цена, у.е. без НДС
061H4013R	NPT 1	25–200	Нержавеющая сталь	**73,70**

7. Реле температуры (термостаты) серии KP

7.1. Реле температуры KP с термобаллоном



Код для заказа	Тип	Диапазон настройки, °C	Длина капиллярной трубки, м	Термобаллон, мм	Цена, у.е. без НДС
060L111566R	KP71R	–30...15	2	80×10	**74,16**
060L114066R	KP76R	0...40		120×12	**74,16**
060L119066R	KP78R	40...90			**74,16**
060L112066R	KP80R	70...120			**74,16**
060L112566R	KP81R	90...150			**74,16**

Гильза для реле температуры KP

- Гильза для реле температуры с сальниками, латунь, 130 мм.
- Присоединение: внешняя резьба G ½.

Код для заказа	Цена, у.е. без НДС
017-437066R	**36,18**

7.2. Термостат защиты от замерзания KP61R

- Кронштейн и пластиковые крепления для капилярной трубки входят в комплектацию.



Код для заказа	Длина капиллярной трубки, м	Диапазон уставок[1], °C	Настаиваемый дифференциал[2], °C	Цена, у.е. без НДС
060L126666R	1	–30...15	2...10	**59,47**
060L126266R	2			**62,40**
060L126766R	3			**65,33**
060L126366R	4			**68,27**
060L126466R	6			**74,54**
060L126566R	12			**92,05**

[1] Заводская уставка 7.
[2] Заводская уставка 2.

8. Реле перепада давления воздуха DP100



Код для заказа	Диапазон уставок, Па	Настаиваемый дифференциал, Па	Цена, у.е. без НДС
017D000200R	20...200	10	**22,11**
017D000300R	30...300		**22,11**
017D000400R	40...400	20	**22,11**
017D000500R	50...500		**22,11**
017D001000R	200...1000	100	**22,11**
017D001001R	100...1000	50	**22,11**
017D002500R	500...2500	150	**22,11**
017D005000R	1000...5000	250	**22,11**

9. Клапаны электромагнитные

9.1. Клапан электромагнитный EV220R, нормально закрытый, NBR

- Перепад давления 0,5...16 бар (G ½...G 1), 0,5...12 бар (G 1¼...G 2).



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ½	**032U451431R**	**032U451402R**	**032U451416R**	**80,94**
G ¾	**032U453031R**	**032U453002R**	**032U453016R**	**94,42**
G 1	**032U453431R**	**032U453402R**	**032U453416R**	**98,92**
G 1 ¼	**032U456831R**	**032U456802R**	**032U456816R**	**242,80**
G 1 ½	**032U458531R**	**032U458502R**	**032U458516R**	**247,29**
G 2	**032U460431R**	**032U460402R**	**032U460416R**	**278,77**

9.2. Клапан электромагнитный EV220R, нормально закрытый, EPDM

- Перепад давления 0,5...16 бар (G ½...G 1), 0,5...12 бар (G 1¼...G 2).



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ½	**032U711531R**	**032U711502R**	**032U711516R**	**80,94**
G ¾	**032U712031R**	**032U712002R**	**032U712016R**	**94,42**
G 1	**032U712531R**	**032U712502R**	**032U712516R**	**98,92**
G 1 ¼	**032U713231R**	**032U713202R**	**032U713216R**	**242,80**
G 1 ½	**032U714031R**	**032U714002R**	**032U714016R**	**247,29**
G 2	**032U715031R**	**032U715002R**	**032U715016R**	**278,77**

9.3. Клапан электромагнитный EV220R, нормально открытый, NBR

- Перепад давления 0,5...12 бар.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ½	032U718031R	032U718002R	032U718016R	103,41
G ¾	032U718131R	032U718102R	032U718116R	107,91
G 1	032U718231R	032U718202R	032U718216R	112,41
G 1 ¼	032U718331R	032U718302R	032U718316R	283,26
G 1 ½	032U718431R	032U718402R	032U718416R	287,76
G 2	032U718531R	032U718502R	032U718516R	346,21

9.4. Клапан электромагнитный EV250R, нормально закрытый, EPDM

- Перепад давления 0...16 бар.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ½	032U525231R	032U525202R	032U525216R	121,40
G ¾	032U525431R	032U525402R	032U525416R	130,39
G 1	032U525631R	032U525602R	032U525616R	143,88

9.5. Клапан электромагнитный EV250R, нормально закрытый, NBR

- Перепад давления 0...16 бар.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
3/8	032U538031R	032U538002R	032U538016R	121,40
G ½	032U538131R	032U538102R	032U538116R	121,40
G ¾	032U538231R	032U538202R	032U538216R	130,39
G 1	032U538331R	032U538302R	032U538316R	143,88

9.6. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, EPDM

- Перепад давления 0...10 бар для клапанов в комплекте с катушками на 230 В, 0...6 бар для клапанов с катушками 24 В пост./перем. ток.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G 3/8	042U501031R	042U501002R	042U501016R	44,94
G ½	042U501531R	042U501502R	042U501516R	44,94
G ¾	042U502031R	042U502002R	042U502016R	49,90
G 1	042U502531R	042U502502R	042U502516R	77,47
G 1¼	042U503231R	042U503202R	042U503216R	134,81
G 1½	042U504031R	042U504002R	042U504016R	151,36
G 2	042U505031R	042U505002R	042U505016R	196,02

9.7. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, NBR

- Перепад давления 0...10 бар для клапанов в комплекте с катушками на 230 В, 0...6 бар для клапанов с катушками 24 В пост./перем. ток.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G 3/8	042U511031R	042U511002R	042U511016R	44,39
G ½	042U511531R	042U511502R	042U511516R	44,39
G ¾	042U512031R	042U512002R	042U512016R	48,80
G 1	042U512531R	042U512502R	042U512516R	75,82
G 1¼	042U513231R	042U513202R	042U513216R	132,61
G 1½	042U514031R	042U514002R	042U514016R	149,15
G 2	042U515031R	042U515002R	042U515016R	193,26

9.8. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, EPDM



- Перепад давления 0...6 бар.

Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G 3/8	042U601031R	042U601002R	042U601016R	60,38
G ½	042U601531R	042U601502R	042U601516R	60,38
G ¾	042U602031R	042U602002R	042U602016R	65,34
G 1	042U602531R	042U602502R	042U602516R	92,91
G 1¼	042U603231R	042U603202R	042U603216R	150,80
G 1½	042U604031R	042U604002R	042U604016R	164,59
G 2	042U605031R	042U605002R	042U605016R	214,21

9.9. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, NBR



- Перепад давления 0...6 бар.

Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G 3/8	042U611031R	042U611002R	042U611016R	59,83
G ½	042U611531R	042U611502R	042U611516R	59,83
G ¾	042U612031R	042U612002R	042U612016R	64,24
G 1	042U612531R	042U612502R	042U612516R	91,25
G 1¼	042U613231R	042U613202R	042U613216R	148,60
G 1½	042U614031R	042U614002R	042U614016R	162,38
G 2	042U615031R	042U615002R	042U615016R	211,46

9.10. Клапан электромагнитный EV225R, H3, PTFE, для пара до +160 °C



- Перепад давления 0,5...6 бар.

Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ½	032U380531R	032U380502R	032U380516R	112,42
G ¾	032U380631R	032U380602R	032U380616R	130,39
G 1	032U380731R	032U380702R	032U380716R	157,39

9.11. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, EPDM



- Перепад давления 0,3...16 бар.

Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G 3/8	042U001031R	042U001002R	042U001016R	80,94
G ½	042U001531R	042U001502R	042U001516R	80,94
G ¾	042U002031R	042U002002R	042U002016R	94,42
G 1	042U002531R	042U002502R	042U002516R	98,92
G 1 ¼	042U003231R	042U003202R	042U003216R	242,80
G 1 ½	042U004031R	042U004002R	042U004016R	247,29
G 2	042U005031R	042U005002R	042U005016R	278,77

9.12. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, NBR



- Перепад давления 0,3...16 бар.

Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G 3/8	042U011031R	042U011002R	042U011016R	80,94
G ½	042U011531R	042U011502R	042U011516R	80,94
G ¾	042U012031R	042U012002R	042U012016R	94,42
G 1	042U012531R	042U012502R	042U012516R	98,92
G 1 ¼	042U013231R	042U013202R	042U013216R	242,80
G 1 ½	042U014031R	042U014002R	042U014016R	247,29
G 2	042U015031R	042U015002R	042U015016R	278,77

9.13. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально открытый, EPDM

- Перепад давления 0,3...13 бар (G 3/8...G 1), 0,3...8 бар (G 1¼...G 2).



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G 3/8	**042U401031R**	**042U401002R**	**042U401016R**	**103,41**
G ½	**042U401531R**	**042U401502R**	**042U401516R**	**103,41**
G ¾	**042U402031R**	**042U402002R**	**042U402016R**	**107,91**
G 1	**042U402531R**	**042U402502R**	**042U402516R**	**112,41**
G 1 ¼	**042U403231R**	**042U403202R**	**042U403216R**	**283,26**
G 1 ½	**042U404031R**	**042U404002R**	**042U404016R**	**287,76**
G 2	**042U405031R**	**042U405002R**	**042U405016R**	**346,21**

9.14. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально открытый, NBR

- Перепад давления 0,3...13 бар (G 3/8...G 1), 0,3...8 бар (G 1¼...G 2).



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G 3/8	**042U411031R**	**042U411002R**	**042U411016R**	**103,41**
G ½	**042U411531R**	**042U411502R**	**042U411516R**	**103,41**
G ¾	**042U412031R**	**042U412002R**	**042U412016R**	**107,91**
G 1	**042U412531R**	**042U412502R**	**042U412516R**	**112,41**
G 1 ¼	**042U413231R**	**042U413202R**	**042U413216R**	**283,26**
G 1 ½	**042U414031R**	**042U414002R**	**042U414016R**	**287,76**
G 2	**042U415031R**	**042U415002R**	**042U415016R**	**346,21**

9.15. Клапан электромагнитный EV210R прямого действия, нормально закрытый



DN, мм	Давление, бар	Уплотнение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
			230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
1,8 (G ⅛)	0…16	NBR	**032U570431R**	**032U570402R**	**032U570416R**	**53,96**
3 (G ⅛)	0…10	NBR	**032U570631R**	**032U570602R**	**032U570616R**	**53,96**
3 (G ¼)	0…10	EPDM	**032U570931R**	**032U570902R**	**032U570916R**	**53,96**
3 (G ¼)	0…10	PTFE	**032U000131R**	**032U000102R**	**032U000116R**	**58,47**
4 (G ¼)	0…9	EPDM	**032U360031R**	**032U360002R**	**032U360016R**	**53,96**
4 (G ¼)	0…9	PTFE	**032U000231R**	**032U000202R**	**032U000216R**	**58,47**
6 (G ¼)	0…5	EPDM	**032U360231R**	**032U360202R**	**032U360216R**	**53,96**
6 (G ¼)	0…5	PTFE	**032U000331R**	**032U000302R**	**032U000316R**	**58,47**

9.16. Клапан электромагнитный EV210R прямого действия, нормально открытый

DN, мм	Давление, бар	Уплотнение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
			230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
3 (G ¼)	0…5	EPDM	**032U000431R**	**032U000402R**	**032U000416R**	**71,94**

9.17. Аксессуары для клапанов

Электромагнитные катушки для клапанов EV210R, EV220R, EV225R, EV250R

Код для заказа	Тип	Питание	Мощность	Цена, у.е. без НДС
018F7351R	RR230AC	230 В, 50 Гц	15 ВА	**25,83**
018F7358R	RR024AC	24 В, 50 Гц	15 ВА	**25,83**
018F7397R	RR024DC	24 В, пост. ток	18 Вт	**25,83**

Электромагнитные катушки для клапанов EV220WR

Код для заказа	Тип	Питание	Мощность	Цена, у.е. без НДС
042N0840R	RW220AC	230 В, 50 Гц	22 ВА	**25,83**
042N0842R	RW024AC	24 В, 50 Гц	18 ВА	**25,83**
042N0843R	RW024DC	24 В, пост. ток	13 Вт	**25,83**

Штекер DIN43650

- Для всех типов катушек

Код для заказа	Цена, у.е. без НДС
042N0156R	**2,75**

ридан

Центральный офис • ООО «Ридан»

Россия, 143581 Московская обл.,

г. Истра, дер. Лешково, 217.

Телефон +7 (495) 792-57-57. Факс +7 (495) 792-57-59.

E-mail: ic@ridan.ru

www.ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании ООО «Ридан». Все права защищены.

RP.IC.00.03